

R290		CH08P145A2	CH10P145A2	CH14P245A2	CH16P245A2	CH19P245A2	
KONDENSERING		LUFTKJØLT	LUFTKJØLT	LUFTKJØLT	LUFTKJØLT	LUFTKJØLT	
KULDEMEDIUM		R290	R290	R290	R290	R290	
Ant.		1	1	1	1	1	
KOMPRESSOR	Type	scroll	scroll	scroll	scroll	scroll	
	Slagvolum [m³/h]	17.1	21.4	28.8	36.4	43.3	
EC VIFTER	Antall	1	1	2	2	2	
	Turtall [1/min]	980	980	980	980	980	
	Diameter [mm]	450	450	450	450	450	
	Kuldeytelse MT T _{inn} propylenglycol 35% = -4°C T _{ut} propylenglycol 35% = -8°C T _{omg} = 32°C	[kW]	8	9.8	14	16.2	18.9
	Kuldeytelse MT T _{inn} propylenglycol 35% = -2°C T _{ut} propylenglycol 35% = -6°C T _{omg} = 32°C	[kW]	8.6	10.4	15	17.4	20.3
EL. DATA	Strømtrekk [A]	11.19	12.28	18.49	22.69	25.85	
	Tilført effekt [kW]	5	6	8.2	10.4	12.1	
	Spennning [V/Ph/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	
DESIGNTRYKK	Trykkassrør [bar]	28	28	28	28	28	
	Suggassrør [bar]	14	14	14	14	14	
HYDRAULISK KRETS	Propylenglycol [bar]	6	6	6	6	6	
	Available pump head [bar]	3.8	3.6	3.2	2.8	2.3	
	Flow [m³/h]	1.9	2.3	3.2	3.9	4.6	
PED	Kategori [-]	2	2	2	2	2	
LYDNIVÅ (kun hus)	Lydtrykk ved 10m [dbA]	47.5	49.8	47.5	49.1	49.8	
	Lydtrykk ved 10m (gj. snitt 24h) [dbA]	45.2	47.8	45.2	47.1	47.8	
DIMENSJONER	L [mm]	1683	1683	1683	1683	1683	
	B [mm]	802	802	802	802	802	
	H [mm]	1520	1520	1520	1520	1520	
VEKT	[Kg]	291	309	327	339	351	

Ta kontakt med Hillco kulde as for ytterligere informasjon. Beskrivelser, tekniske data og skjemaer er kun veiledende og ikke bindende. Rivacold forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner i beskrivelsen helt eller delvis, uten å informere på forhånd, og å kunne bruke alternative komponenter gitt i beskrivelsen.