

Fordamper-serie RS - RSI - RC - RCM - RDF



RS

RS serien er den minste serien og er laget med rørdeling 25x22 mm og 3/8" rør. Leveres i to hovedversjoner:

1. For høy/medium temperatur med to-delt finnedeling, 3,5 og 7mm beregnet for avtining uten varme. Kan leveres med varместaver for ettermontering.
2. For lav temperatur med finnedeling 4,5 og 9mm. Leveres i modellene RS..B og RS..BED. Begge med elektrisk avtining.

RSI serien er neste størrelse i takmonterte fordampere med lavt byggemål og leveres med to forskjellige viftediameter og to rørdelinger.

1. 250mm. viftediameter og rørdeling 25x21,65 med 3/8" rør
2. 350mm. viftediameter og rørdeling 37,5x32,5 og 12mm. rør med finnedeling 3,5 - 5,3 eller 7 mm.

Høytemperatur leveres uten avtinningsvarme og lav og middeltemperatur leveres med varместaver innmontert.

RC takmontert "kube" fordamper leveres med rørdeling 25x22 mm. og 3/8" rør, samt finnedeling 5,3 mm. Viftediameter 250 mm. fra 1 til 4 vifter. Middel- og lavtemperatur (ED) leveres med el.staver og høy temperatur modellene er beregnet for avtining kun med vifte.

RCM takmontert "kube" fordamper leveres med rørdeling 37,5x32,5 mm. og 12 mm rør, samt 3 forskjellige finnedeling, 4 - 6 og 8 mm. Viftediameter 350 mm med 2 til 5 vifter. Middel og lavtemperatur (ED) leveres med el.staver og høy temperatur modellene er beregnet for avtining kun med vifte.



RCM

RDF serien er også takmontert, med to-veis luftretning. Fordamperne benyttes fordelaktig i kjølerom med glassdører, hvor den ene luftstrømmen fordeler lufttemperatur mellom dørene og hyllene - eller de benyttes rett og slett fordi det er for lav takhøyde. Leveres med to forskjellige viftediameter 250mm og 350mm og to typer finneavstand, 4,5 / 9mm og 7mm. Rørdeling 25 x 21,65 med 3/8" rør og 37,5 x 32,5 og 12 mm rør. ED versjonen er utstyr med elektrisk avtining. Leveres videre med to viftehastigheter, 1300 o/min og 1010 o/min. til bruk i f.eks. produksjonsrom.



RDF

Alle modeller leveres med hvitlakkert kapsling, dobbel dryppane, lav/middeltemperatur utgaven med varместaver i dryppane og blokk, sammenkoblet i koblingsboks.

Alle skruer, skiver og nagler er av rustfritt stål.

250mm viftemotorer (IP44) har 3 ryggfester og 350mm viftene (IP54) er av typen Ziehl-abm eller tilsvarende.

Mot pristillegg kan det leveres korrosjonsbeslyttelse med Epoxy eller Cataphorese, både av blokk og eventuelt også av kapsling.

